

Geöffnet bis

- Das Anzeigemodul für wechselnde Öffnungszeiten -

Vorteile für Betreiber und Kunden:

- Tagesaktuelle Anzeige der Öffnungszeit
- Anzeigen mit Öffnungszeit + Uhrzeit + Temperatur, im Wechsel anzeigend, sind möglich
- Flexibel bei wechselnden Öffnungszeiten
 - Gut lesbares, innenbeleuchtetes Schild
 - Bedienpanel im Lieferumfang enthalten
 - Vom Panel mit 2-Drahtleitung angesteuert
 - Mehrere Module von einem Panel steuerbar
 - Beschriftung mit Ihren Werbe-Vorgaben
 - Licht und Anzeige vom Panel schaltbar

Ausführung:

- Innenbeleuchtetes Schild, ALU Hohlkammerprofil, eloxiert
- 4stellige, transluzente LCD – Anzeige, dauernd leuchtend
- Hochleistungsfolie, transluzent, innenkaschiert
- Mast-, Wand- oder Fahnenbefestigung möglich



Technische Daten:

LCD- Anzeige: 4stellig, Anzeighöhe 150mm, transluzent, TNT-Technologie
Beleuchtung: mit Standard Leuchtstoffröhren
Netzanschluss: 230V AC
Leistungsaufnahme: Tagbetrieb 20Watt, Innenbeleuchtung ein 60W
Datenübertragung: 2-Draht, RS485 Bus, Telefonleitung, optional Funk.
Ansteuerpanel: *geöffnet bis Zeit* über Tipp-BCD-Schalter mit Vorwahanzeige,
Lichtsteuerung und *Anzeige aktiv* über Schalter steuerbar