

Parkhaustransparent

- Das Schild für alle Fälle -

Vorteile des Transparentes:

- Wetterfestes Alu- Hohlkammerprofil, naturfarben eloxiert
- Einseitig oder doppelseitig, innenbeleuchtet
 - Wand-, Fahnen- oder Mastbefestigung inklusive Mast
 - Aufgehängte Acrylglascheiben, verwindungsfrei
 - Mit Hochleistungsfolie (innen) kaschiert
 - Mit Wechsel-, LCD- oder LED-Anzeigen
 - Optional integrierte Ampelfunktion
 - Beschriftung nach Ihren Vorgaben
 - Universelle Ansteuerung

Standard-Ausführung:

- Standardgrößen: 1030x 680, 1530x1030, 2530x1530 (x200)
- Einseitige oder doppelseitige Ausführung
- Innenbeleuchtung mit kompensierten Leuchtstofflampen
- Beschriftung und Befestigung nach Ihren Vorgaben
- Wechselanzeige 1x4, 2x2 Bildseiten, durchgehende Röhre



Technische Besonderheiten:

- ◆ Gleichstromgetriebemotor, selbsthemmende Schnecke
- ◆ Verschleißfrei gelagerter Wechselkörper
- ◆ Indirekter Antrieb, bidirektionaler Lauf
- ◆ Bildwechsel in weniger als einer Sekunde
- ◆ Endlagensensoren, verschleißfrei, ohne Mechanik
- ◆ Steckerfertige Modulbauweise, einfache Wartung
- ◆ Selbsteinbau, Wartung und Service ist möglich
- ◆ Homogene Ausleuchtung dank einer durch die Wechselanzeige geführten Leuchtstoffröhre
- ◆ Nur ein Leuchtstoffröhrentyp im Schild
- ◆ Röhrenwechsel durch einfaches Herausklappen der Wechselanzeige
- ◆ Ansteuerung über potentialfreie Kontakte oder 12V AC/DC, 24V AC/DC, 230V AC

Optionen:

- ◆ Rückmeldung der Bildlage und Fehler
- ◆ Integrierte 12V Heizung des Anzeigefensters
- ◆ Dämmerungsschalter / Lichtsteuerung
- ◆ Drehkörper als Sechskant mit 3 x 2 Bildseiten
- ◆ Größen der Wechselanzeigen nach Kundenwunsch